



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

# PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med en bæredygtig 36"-multifunktionsprinter med mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning.

- **Integreret funktionalitet**  
Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-enhed med et 3" touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig
- **Høj produktivitet**  
Fremstil A1 CAD-print på blot 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant i alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Professionel printkvalitet**  
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Intuitiv funktionalitet**  
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3"-touchscreen-panel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

**Canon**

---

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

		TM350	TM355
<b>SCANNERTEKNOLOGI</b>			
<b>Scanningsteknologi</b>	SingleSensor med flere LED-lys	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Kun afsendelse via FTP)
<b>Maks. opløsning (dpi)</b>	200 dpi		
<b>Scanningshastighed</b>	KOPIERING 300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid		
<b>Scanningsmetoder</b>	SCAN 200 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300 dpi Standard = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid 600 dpi Bedst = 0,33 ips farve, 1 ips sort/hvid Scan til USB - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF (ingen ScanApp) Scan til USB - RGB / Gråtoner / S/H, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgængelig) Scan til PC - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4, M-PDF Kopiering - RGB / Gråtoner / S/H Kopiering og arkivering - (kombination af Kopiér og Scan til pc ovenfor). Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share. PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.	USB A-port: - USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN
<b>Papirgang</b>	Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument Dokumentreturstyr følger med		
<b>Maksimal scanningsbredde</b>	36"/914,4 mm		
<b>Min. scanningsbredde</b>	6"/152,4 mm		
<b>Maks. dokumentbredde</b>	38"/965,2 mm		
<b>Maksimal scanningslængde</b>	109"/2.768 mm		
<b>Dokumenttykkelse</b>	Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm		
<b>Scanningspræcision</b>	Præcision 0,2 % +/-1 pixel		
<b>Interface USB</b>	USB2, 128 GB FAT32.	2 GB Udvidelsesslot: Nej	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
<b>Scan til netværk</b>	ScanApp - Indstiller scanningsbibliotek. Minimum pc-specifikationer: • Windows 7/8/10 - 32-bit. • 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer • 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder. Anbefalede pc-specifikationer: • Windows 7/8/10 - 64-bit. • GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder.		
<b>Sprog</b>	ScanApp Engelsk/fransk/tysk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk/tjekkisk/polsk		
<b>Kontrolpanel</b>	3" touchscreen		
<b>Scannerens vægt</b>	6,56 kg uden dokumentreturstyr		
<b>Mål (B x D x L)</b>	Bredde: 1.238 mm, højde 131 mm Dybde: Uden dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 146 mm Uden dokumentreturstyr - papirbakke flad: 193 mm Med dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 206 mm Med dokumentreturstyr - papirbakke flad: 253 mm		
<b>Certificeringer</b>	Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering		
<b>Kassens indhold</b>	Lm36-scanner Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj 2 foder til brug på skrivebord 2 papirkantstyr 3 dokumentreturstyr Kalibreringsmål CD til ScanApp-software og PDF-dokumentation: Brugervejledning og vejledning for hurtig opstart pr. sprog til Lm36-scanner. Vejledning for hurtig opstart til Lm36. Ethernet-kabel (2 meter) Strømforsyning Regionalt - lysnetledning(er) (2 meter)	<b>Printersprog</b>  <b>Standardinterface</b>  <b>HUKOMMELSE</b> <b>Standardhukommelse</b>  <b>Harddisk</b>  <b>PRINTHASTIGHED</b> <b>CAD-tegning</b> <b>Almindeligt papir (A1)</b> <b>Almindeligt papir (A0)</b>  <b>Plakat</b> <b>Almindeligt papir (A0)</b>  <b>Kraftigt coated papir (A0)</b>  <b>MEDIEHÅNDTERING</b> <b>Indføring af medie og output</b>  <b>Mediebredde</b>  <b>Medietykkelse</b> <b>Mindste printbare længde</b>  <b>Maksimal printbare længde</b>  <b>Maksimal diameter af medierulle</b> <b>Mediekernestørrelse</b> <b>Marginer - printbart område</b>  <b>Mediefremføringskapacitet</b>  <b>Bredde for print til kant (kun rulle)</b>  <b>Maks. antal leverede print</b>  <b>HVAD FØLGER MED?</b> <b>Kassens indhold</b>  <b>Medfølgende software</b> <b>TILBEHØR</b> <b>Tilvalg</b>  <b>FORBRUGSSTOFFER</b> <b>Dele, der kan udskiftes af brugeren</b>  <b>Ansvarsfraskrivelse</b>  Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområde og/eller lande.  Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.	
<b>PRINTERTEKNOLOGI</b>			
<b>Printertype</b>	5 farver 36"		
<b>Printteknologi</b>	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)		
<b>Printopløsning</b>	2400 x 1200 dpi		
<b>Antal dyser</b>	1 alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver		
<b>Linjeprecision</b>	±0,1% eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.		
<b>Dysepitch</b>	1200 dpi x 2 linjer		
<b>Blækdråbestørrelse</b>	Min. 5 pl pr. farve		
<b>Blækkapacitet</b>	Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x4 for BK, C, M, Y) Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y		
<b>Blæktype</b>	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022		
<b>OS-kompatibilitet</b>	Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13		
<b>Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller</b>	Apple AirPrint		



Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023