

imagePROGRAF PRO-2000

Perfekte og ensartede print af fotos, kunsttryk og prøvetryk

imagePROGRAF PRO-2000 kan fremstille billeder op til 24" med den bedste fotografiske printkvalitet, fremragende hastigheder og exceptionel driftssikkerhed.



*Anden rulleenhed og printerstander er tilbehør.

- Ved at bruge 12 blækkanke med LUCIA PRO-pigmentblæk bliver farverne fyldigere og de sorte toner dybere, hvormed du får print, der gengiver dine billeder troværdigt
- Et nyt printhead med en bredde på 1,28" giver hurtigere print, samtidig med at den høje kvalitet opretholdes
- Den dobbelte rulleenhed (tilbehør) understøtter kontinuerlig papirfremføring eller automatisk optagning af det printede output
- Et attraktivt sort kabinetdesign med en tydelig rød linje, der markerer forbindelsen med Canons digitale EOS-kameraer
- Ergonomisk design med flad overflade til kontrol af print og en betjeningspanel med en 3,5" LCD-touchscreen i farver
- Hurtigt og nemt print af PDF- og JPEG-filformater direkte fra USB-nøgle
- Wi-Fi-funktionalitet for hurtig opsætning og nem tilslutning til trådløse netværk
- Garanti for ensartede farver på tværs af job og produktionssteder
- 'Hot swap'-blækkanke med stor kapacitet giver uafbrudt print
- Med Print Studio Pro-plugin kan du printe fra professionelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® og Canons Digital Photo Professional uden besvær

Canon

TEKNOLOGI

Printertype

Printteknologi

12 farver – 24"/610 mm
Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 12 integrerede farver (12 chips pr. printhead x 1 printhead)

Antal dyser

18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)

Printopløsning

2400 x 1200 dpi

Dysepitch

600 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser

Linjopræcision

±0,1% eller mindre
Brugerjustering påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
CAD-papir nødvendigt: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film minimum 4 pl pr. farve

Dråbestørrelse

Blækcapacitet

Blæk til salg: 160 ml/330 ml/700 ml
Medfølgende startpatroner: 160 ml

Blækttype

Pigmentblæk – Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotograf, Rød, Blå, Chroma Optimiser

OS-kompatibilitet

Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11

Printersprog

SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardinterface

USB A-port: USB Memory Direct Print til JPEG-/PDF-filer
USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 Base-T
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

3 GB

Harddisk

320 GB

Printhastighed (A1-format)

Almindeligt papir

Printmetode

Fast
Standard

Printhastighed
0:58 min.
1:37 min.

Coated papir

Printmetode

Standard
High Quality

Printhastighed
1:37 min.
3:12 min.

Blankt fotopapir

Printmetode

Standard
High Quality

Printhastighed
3:34 min.
5:38 min.

MEDIHÅNDTERING

Mediefremføring og -output

Rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front
Ekstra rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front
Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. mediellåsearm)

Mediebredde

Rullemedier: 203,2 mm-610 mm
Enkeltark: 203,2 mm-610 mm

Medietykkelse

Rullemedier/Enkeltark: 0,07-0,8 mm

Min. printlængde

203,2 mm

Maks. printlængde

Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program)
Enkeltark: 1,6 m

Maks. medierullediameter

170 mm

Mediets kernestørrelse

Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer - anbefalet område

Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Marginer - printbart område

Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Rullemedier (uden kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Canon Danmark

Knud Højgaard Vej 1

2860 Søborg

Tlf.: +45 70 15 50 05

canon.dk

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2016

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier

Rullemedier: En rulle. Hvis den anden rulle tilføjes, er det muligt med automatisk skift.

Tilbehør – Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*

*I visse driftsmiljøer kan man muligvis ikke opnå det ønskede resultat.

Maksimalt antal leverede print

Standardposition: 1 ark
Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm (Åben bakke)
1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm (Lukket bakke)
Vægt: ca. 101 kg (inkl. rulleholdersæt; blæk og printhead er ikke inkluderet)

Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)

Printer (Hovedenhed inkl. palle):
1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm, Vægt: ca. 129 kg
Stander/Bakke: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm, Vægt: ca. 23 kg
Rulleenhed: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm, Vægt: 23 kg

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforbrug

I drift: 88 W eller mindre
Standby: 1,8 W eller mindre
Slukket: 0,5 W eller mindre

Driftsmiljø

Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH)
(ingen kondensering)

Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)

I drift: 48 dB (A)
(Blankt papir, printprioritet: Standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
I drift: 6,4 bel eller mindre
(Blankt papir, Billede, Printprioritet: Standard)
(Målt ift. ISO 7779-standarden)

Standarder

Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV-mærket, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering

Miljøcertifikater

International Energy Star Program (WW), RoHS-direktiv

HVAD FØLGER MED?

Hvad er der i kassen?

Printer, 1x printhead, 1x vedligeholdelsespatron, 3" papirkernespinde, EU- og UK-strømkabel, 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikker/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information, Quick Guide og ark til justering af printhead

Medfølgende software

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra websitet.

TILVALG

Tilbehør

Printerstander: RD-21
Rulleenhed: RU-21
2/3" rulleholder: RH2-27

FORBRUGSSTOFFER

Dele, som kan udskiftes af brugeren

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printhead: PF-10
Skærebåd: CT-07
Vedligeholdelsespatron: MC-30



Crystal-fidelity

Canon